



## DENSOTRANS HCP

PCB Diazo Phototooling Polyester Film, einseitig, semi-matt, amber

PCB Diazo Phototooling Polyester Film, semi-matt, amber

### Spezifikationen

• Trägermaterial	Polyesterfolie
• Breite (mm)	609
• Länge (mm)	762
• Breite (inch)	23.98
• Länge (inch)	30
• Format	24x30"
• Basis-/Nennstärke (mm)	0.18
• Basis-/Nennstärke (mil)	7.2
• Verpackungsmenge (Blatt)	50

### Verarbeitung

- Handhabung: Die Filme sind im UV-Bereich lichtempfindlich. Sie müssen im Hellraum (ideal Gelblicht) verarbeitet werden. Direkte Sonnenbestrahlung zerstört die lichtempfindliche Schicht in kurzer Zeit und längere unentwickelte Lagerung im Hellraum (bei gewissen Lichtquellen) muss jedoch vermieden werden.
- Vermeiden Sie Fingerabdrücke
- Beachten Sie die speziellen Verarbeitungshinweise (Instruktionsblatt).

### Lagerung

- Verarbeitete Filme: lichtgeschützt, bei normalen Raumbedingungen.
- Unverarbeitete Filme: kühl (15 - 20°C) und trocken (max. 60% r. F.); luftdicht (Ammoniakdämpfe).

### Weitere Artikel

Formate

Artikel-Nummer	Basis-/Nenn-	Format	Verpackungs-
----------------	--------------	--------	--------------

	<b>dicke (mm)</b>		<b>menge (Blatt)</b>
46447.180.86001	0.18	24x30"	50
46447.180.85001	0.18	20x24"	100