

DATENBLATT 68100.175.30700

LADF 0175

Der Prozesslose Laserfilm - Laser-Ablative Dry Film

Formate

Artikelnummer	Nenndicke (mm)
68100.175.99999	0.175

Rollen

Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (m)	Nenndicke (mm)
68100.175.34600	500	30	0.175
68100.175.37600	762	30	0.175
68100.175.30700	1067	30	0.175
68100.175.32200	1270	30	0.175

Technische Daten

Spezifikationen

Beschichtung Druckseite	Mat, black
Nenndicke (mm)	0.175
Trägermaterial	PET

Lagerung

- Der LADF (belichtet und unbelichtet) sollte kühl und trocken gelagert werden. Empfohlen wird die Lagerung bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 - 60 % und einer Temperatur von 15 - 25 °C / 59 - 77 °F. Höhere oder frostige Temperaturen (auch nur für kurze Zeit) beeinträchtigen die Funktionalität des Films. Falls die Raumtemperatur für die Druckplattenverarbeitung stark von der des Lagerorts abweicht, sollte der Film vor der Verwendung der Temperatur der Druckplattenverarbeitung angepasst werden (ca. 15 Stunden), um eine bestmögliche Dimensionsstabilität zu erzielen.
- Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten



Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.