DATENBLATT 12006.350.11300

Folabase Soft A

Die Folabase Soft A ist die selbstklebende Variante unserer zeitgemässen flexiblen Unterlagefolie Folabase Soft U. Durch den Verbund aus massstabilem Polyester und extrem dehnbarem Polyurethan wird eine hervorragende Masshaltigkeit, auch in Bezug auf die Dicke erreicht. Die weiche und flexible PU-Oberfläche der neuartigen Unterlagefolie nimmt die auftretenden Kräfte des Druckprozesses auf und egalisiert sie. So wird der Unterbau auch nach überhöhter Belastung durch Knautscher nicht beschädigt und kann im Gegensatz zu Unterlagebogen aus Papier weiter eingesetzt werden.

Verarbeitungshinweise per Video finden Sie hier.

Formate

Artikelnummer	Nenndicke (mm)	Nenndicke (inch)
12006.350.99900	0.35	.014
12006.400.99900	0.40	.016
12006.450.99900	0.45	.018
12006.500.99900	0.50	.020
12006.550.99900	0.55	.022

Rollen

Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (m)	Nenndicke (inch)	Nenndicke (mm)
12006.350.11300	1270	50	.014	0.35
12006.400.11300	1270	50	.016	0.40
12006.450.11300	1270	50	.018	0.45
12006.500.11300	1270	50	.020	0.50
12006.550.11300	1270	50	.022	0.55

Technische Daten

Charakteristik



- Knautscherresistent/ selbstheilend
- Polyester-Basis/-Träger
- Selbstklebend

Ausführung

- Weiche Oberfläche

Kompatibilität

- Für Gummituchzylinder
- Für harten Unterbau
- Härtereduzierende Unterlagefolie

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.