

DATENBLATT 22TO0.160.44100

Tack P WO

Weiss-opake, selbsthaftende Polypropylen-Multilayer Folie für hochauflösende fotografische Posterdrucke, Nachbildungen, Hinweisschilder, Aufkleber, POS Displays, Beschilderungen und Etiketten. Diese Folie haftet ohne Kleber auf allen glatten Oberflächen wie Glas, Plexiglas, Metall, Holz usw. und kann aufgrund ihrer speziell beschichteten Rückseite leicht und ohne Kleberrückstände umpositioniert und wieder entfernt werden.

Drucksysteme



Formate

Artikelnummer	Nenndicke (mm)	Format	Verpackungsmenge
22TO0.160.44100	0.200	A4	50
22TO0.160.44800	0.200	A4	500
22TO0.160.43100	0.200	A3	50
22TO0.160.41800	0.200	A3	500

Technische Daten

Charakteristik

- Auf glatten Oberflächen (Glas, Metall) haftende Rückschicht, kein Klebstoff, leicht entfernbar
- Brillante Farbdrucke
- Geeignet für Ink Jet Drucker
- Haftet auf glatten Unterlagen wie Glas, Plexiglas, Metall, Holz furnieren etc.
- Kann rückstandsfrei entfernt und neu aufgebracht werden.
- Lichtstabile und nasswischfeste Drucke bei Verwendung von wasserbasierten Pigmenttinten.
- Sofort trocknend

Ausführung

- Weiss, semi matt

Spezifikationen

Abdeckung	Einseitig silikonisierte Polyesterfolie
Nenndicke (mil)	8
Nenndicke (mm)	0.200
Beschichtung Druckseite	Mikroporöse Ink-Jet-Beschichtung
Beschichtung Rückseite	Graue Rückseitenbeschichtung
Breite (inch)	8.27
Breite (mm)	210
Druckseite	Matt-weiße Seite
Format	A4
Klebstoff	EVA-Haftschrift
Länge (inch)	11.69
Länge (mm)	297
Trägermaterial	Multilayer-Cast-Extrudierte Polypropylenfolie
Verpackungsmenge	50

Kompatibilität

- Auf den meisten Kleinformat Ink-Jet-Druckern einsetzbar, wie: HP, Canon, Epson, Apple, Digital, Kodak, Lexmark, Olivetti, Tektronix, Xerox etc.

Verarbeitung


- Bei Umgebungsbedingungen von 15 - 30°C und 30 - 70% rel. Luftfeuchtigkeit.
- Druckermodus: empfohlen Fotoqualität, beschichtetes Papier, o.ä.
- Druckseite = matt-weiße Seite
- Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.
- Für korrektes Einlegen in den Ink-Jet-Drucker, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.
- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.

Lagerung

- Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern
- Kühl und trocken lagern

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

A decorative graphic at the top of the page features several overlapping, curved, light gray bands that create a sense of depth and movement, resembling a stylized landscape or architectural element.

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.